DOKTORVOLT®
EV Chargers

STACJA ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH DOKTORVOLT umożliwiająca bezpieczne ładowanie pojazdu elektrycznego. Idealne rozwiązanie dla wszystkich posiadaczy samochodów elektrycznych poszukujących nowoczesnej i eleganckiej formy stacji EVSE. Sterowana mikroprocesorowo, zaprojektowana do ładowania prądem zmiennym o mocy maksymalnej 22 kW.

- Wykonana z gniazdami w standardzie Typ 2 (IEC 62196-2).
- Wyposażona w sterowniki komunikacji z samochodem oraz z optyczną sygnalizacją statusu ładowania LED
- czytniki RFID do identyfikacji użytkownika
- Zabezpieczenia RCD typu A + moduł RCMU
- Zabezpieczenia MCB C32A i B10A
- Stopień ochrony IP54

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją.



STACJA EVSE DOKTORVOLT® 4995

Ładowarka Samochodowa Dwustanowiskowa 2x22 kW

Wyposażona w:

- ✔ **2x gniazdo do ładowania samochodów Typ 2 32A 5P z blokadą**
- ✔ **2x czytnik RFID do autoryzacji użytkownika**
- ✔ **2x kontroler ładowania**
- ✔ **2x sygnalizacyjna statusu pracy- LED**
- ✔ **Zabezpieczenia nadprądowe i różnicowoprądowe**

Informacje Ogólne	
Model	DV-4995-EV
EAN	5905191014995
Oznaczenie serii produktu	STACJA EVSE DOKTORVOLT®
Producent	DOKTORVOLT
Ładowanie Samochodu	
Znamionowy prąd obciążenia	2x 32A / 400V AC
Moc ładowania	3,6 - 22kW
Tryb ładowania	Mode-3

DOKTORVOLT®
Distribution Box and Extension Cords Manufacturer
ul. Chłopska 3
46-380 Malichów/Dobrodzień

tel.: +48 34 387 80 58
kontakt@doktorvolt.pl

doktorvolt.pl

Połączenie z pojazdem	Gniazdo ładowania Typu 2 z blokadą Phoenix Contact zgodne z IEC 62196-2
Wbudowane wyposażenie	
Inteligentny kontroler ładowania	Kontrola ładowania obsługujący komunikację między stacją a podłączonym samochodem. Automatycznie wyłącza proces ładowania w przypadku stanu błędu
Sygnalizacyjna LED	Podświetlany wskaźniki stanu pracy ładowarki
RFID	Czytnik RFID do autoryzacji Użytkownika
Wbudowane zabezpieczenia	
Zabezpieczenie nadprądowe	C32A oraz B10A
Zabezpieczenie różnicowoprądowe	RCD Typu A
Moduł RCMU	Detekcja upływu prądu stałego
Dane techniczne obudowy	
Wymiary obudowy (bez gniazd)	Słupek (1150 x 360 x 180 mm) Podstawa (8x 460 x 230 mm)
Materiał obudowy	Aluminium malowane proszkowo odporne na warunki atmosferyczne
Kolor obudowy	Antracyt
Warunki instalacyjne	
Temperatura otoczenia	-25 °C ~ +45 °C
Ochrona przed wnikaniem obcych ciał stałych i przed wnikaniem wody	IP54
Odporność na promieniowanie UV	Tak
Konstrukcja stacjonarna/ruchoma	Stacjonarna
Stopień odporności mechanicznej	IK10 – brak certyfikatu
Klasa ochronności	Klasa I
Normy i Certyfikaty	
Certyfikaty i normy producenta	TÜV SÜD, ISO 9001:2015, CE, IEC 61439 EN 62196-2
Sygnalizacja trzech stanów pracy urządzenia:	
✓ gotowość do ładowania (kolor niebieski), ✓ ładowanie (kolor zielony), ✓ błąd (kolor czerwony).	

DOKTORVOLT®
Distribution Box and Extension Cords Manufacturer
ul. Chłopska 3
46-380 Malichów/Dobrodzień

tel.: +48 34 387 80 58
kontakt@doktorvolt.pl

doktorvolt.pl