

DV-6238-F



Rozdzielnica budowlana na stojaku z kablem •
SET-S/FI • 32A 400V 5P • 16A 400V 5P •
4x16A 230V z bolcem uziemiającym FR • IP44 •
Gniazda BALS • Zabezpieczenia Doktorvolt

Wypożazona w:

- ✓ 4 gniazda 230V 16A z bolcem ochronnym IP54
- ✓ 1 gniazdo 16A CEE 400V IP44
- ✓ 1 gniazdo 32A CEE 400V IP44
- ✓ Okno rewizyjne 12 modułów
- ✓ Pełne okablowanie
- ✓ Przenośny, odporny na korozję metalowy stojak do użytku mobilnego
- ✓ zabezpieczenia nadprądowe
- ✓ Kabel 5x4mm² z wtyczką 32A 5P 400V

Informacje ogólne	
Model	DV-6238-F
EAN	5907589336238
Oznaczenie serii produktu	SET
Producent	DOKTORVOLT
Dane techniczne obudowy	
Wymiary obudowy (bez gniazd)	800 x 310 x 550 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor przedniej/tylnej płyty obudowy	Szary/czarny
Akcesoria dołączone w zestawie	-
Dane elektryczne	
Napięcie znamionowe	230 V / 400 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Prąd znamionowy	32 A
Prąd znamionowy zwarcia umowny	≤ 6 kA
RDF	0,7
Gniazda BALS	
4 x 1 fazowe (z bolcem ochronnym)	1P + N + PE, 16 A, 230 V
1 x 3 fazowe CEE	3P + N + PE, 16 A, 400 V
1 x 3 fazowe CEE	3P + N + PE, 32 A, 400 V
Wtyczka BALS	
1 x 3 fazowa CEE	3P + N + PE, 32 A, 400V
Aparatura zabezpieczeniowa DOKTORVOLT	
1x Wyłącznik różnicowoprądowy	40A 30 mA typ A
2 x Wyłącznik nadprądowy	C16, 1P, 6 kA
Wyłącznik nadprądowy	C16, 3P, 6 kA
Wyłącznik nadprądowy	C32, 3P, 6 kA

Dodatkowe wyposażenie	
Stojak	Stal ocynkowana RAL3002
Warunki instalacyjne	
Temperatura otoczenia	-25 °C ~ +50 °C
Ochrona przed wnikaniem obcych ciał stałych i przed wnikaniem wody	IP44
Odporność na promieniowanie UV	Tak
Konstrukcja stacjonarna/ruchoma	Mobilna
Oprzewodowanie - BITNER	
Przewody ochronne	Linka ster. H07V-K 2,5/4 mm ² żółtozielona
Przewody neutralne	Linka ster. H07V-K 2,5/4 mm ² niebieska
Przewody zasilające	Linka ster. H07V-K 2,5/4 mm ² czarna
Normy i certyfikaty	
Certyfikaty i normy producenta	TÜV SÜD ISO 9001:2015 CE IEC 61439

