DOKTORVOLT®
EV CHARGERS

# Ładowarka samochodowa
# GO-BOX 22kW

Kompaktowa, wygodna i bezpieczna ładowarka do samochodów elektrycznych — idealna do domu, firmy oraz użycia mobilnego. Umożliwia ładowanie pojazdu w dowolnym miejscu, zapewniając stabilną i niezawodną pracę.

Wyposażenie i funkcje:

- Złącze ładowania Type 2, 32 A (bez blokady mechanicznej)
- Inteligentny kontroler ładowania do komunikacji z pojazdem
- Przycisk START/STOP z diodową sygnalizacją stanu pracy LED
- Przewód zasilający ładowarkę z wtyczką siłową CEE 32A 5P 400V AC
- Zestaw dwóch płyt montażowych do instalacji na ścianie w kolorze białym i czarnym
- Wbudowane zabezpieczenia: RCD Typ-A oraz detekcja DC (RCM)




DOKTORVOLT®
Distribution Box and Extension Cords Manufacturer
ul. Chłopska 3
46-380 Malichów/Dobrodzień

tel.: +48 34 387 80 58
kontakt@doktorvolt.pl
doktorvolt.pl

DOKTORVOLT®
EV CHARGERS

| | |
|---|---|
| **Informacje Ogólne** | |
| Model | DV-5961-EV |
| EAN | 5905191015961 |
| Oznaczenie serii produktu | EV |
| Producent | Zakład Produkcyjno-Handlowy DOKTORVOLT® |
| **Ładowanie Samochodu** | |
| Znamionowy prąd obciążenia | 32A / 400V AC |
| Moc ładowania | 22kW |
| Tryb ładowania | Mode-3 |
| Połączenie z pojazdem | Gniazdo ładowania Typu 2 zgodne z IEC 62196-2 |
| **Wbudowane wyposażenie** | |
| Inteligentny kontroler ładowania | Kontrola ładowania obsługujący komunikację między stacją a podłączonym samochodem. Automatycznie wyłącza proces ładowania w przypadku stanu błędu |
| Przycisk START/STOP z kontrolka sygnalizacyjną LED | Podświetlany wyłącznik główny ze wskaźnikiem stanu |
| Przewód z wtyczką 16A/5P 400V | Przewód 5x4mm2 długość ok. 70cm |
| **Wbudowane zabezpieczenie** | |
| Zabezpieczenie różnicowoprądowe | RCD Typu A |
| Detekcja upływu prądu stałego | Tak - RCM |
| **Dane techniczne obudowy** | |
| Wymiary obudowy (bez gniazd) | 255 x 205 x 112 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne (nadaje się do użytku na zewnątrz) |
| Kolor obudowy | Czarny/czarny |
| **Warunki instalacyjne** | |
| Temperatura otoczenia | -20 °C ~ +45 °C |
| Ochrona przed wnikaniem obcych ciał stałych i przed wnikaniem wody | IP54 |
| Odporność na promieniowanie UV | Tak |
| Konstrukcja | Mobilna z możliwością zawieszenia |
| **Normy i Certyfikaty** | |
| Certyfikaty i normy producenta | TÜV SÜD, ISO 9001:2015, CE, IEC 61439<br>EN 62196-2 |

DOKTORVOLT®
Distribution Box and Extension Cords Manufacturer
ul. Chłopska 3
46-380 Malichów/Dobrodzień

tel.: +48 34 387 80 58
kontakt@doktorvolt.pl
doktorvolt.pl