DV-6234-PT



Informacje Ogólne	
Model	DV-6234-PT
EAN	5905191016234
Oznaczenie serii produktu	HG
Typ konstrukcji	Podtynkowa
Producent	Zakład Produkcyjno-Handlowy DOKTORVOLT®
Dane techniczne obudowy	HAGER
Wymiary obudowy z ramką (WxSxG)	630,50x348x98mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Odporność na promieniowanie UV	Tak
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność mechaniczna	IK07
Kolor obudowy	Czysta biel RAL 9010
Ilość modułów	36
Liczba rzędów	3
Posiada blok zacisków neutralnych	Tak
Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
Z wlotami przewodów	Tak
Stopień ochrony obudowy	IP30
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa, bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	650°C
Dane elektryczne	
Napięcie znamionowe	400V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Prąd znamionowy	40A
Prąd znamionowy zwarciowy umowny	≤ 10 kA

ZPH DOKTORVOLT®
Zbigniew Maleska
ul. Chłopska 3
46-380 Malichów
NIP 576-137-33-03

+48 34 387 80 58
kontakt@doktorvolt.pl
www.doktorvolt.pl

Aparatura zabezpieczeniowa		
Wyłącznik różnicowoprądowy RCCB	1x	40A 30mA Typ A 3P+N 10kA
Wyłącznik nadprądowy MCB	13x	B 16A 1P 10kA
Wyłącznik nadprądowy MCB	1x	B 16A 3P 10kA
Wyłącznik nadprądowy MCB	-	-
Połączone szyną łączeniową	Tak	
Ogranicznik przepięć	-	
Akcesoria		
Zaciski rozgałęźne	L1, L2, L3, N, PE - POLLMANN	
Wstępnie okablowana/gotowa do podłączenia	Tak/Tak	
Okablowanie wewnętrzne rozdzielnicy		
Przewody zasilające	Linka ster. H07V-K 10 mm^2 czarna	
Przewody neutralne	Linka ster. H07V-K 10 mm^2 niebieska	
Przewody ochronne	Linka ster. H07V-K 16 mm^2 żółto-zielona	
Normy i certyfikaty		
	PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3	

*Każda z naszych rozdzielnic przechodzi szczegółową kontrolę jakości. Każdy produkt jest sprawdzany i spełnia najwyższe standardy, co potwierdza dołączony **CERTYFIKAT JAKOŚCI z indywidualnym numerem**.*
Dzięki temu mogą Państwo mieć pewność, że nasze rozdzielnice są niezawodne i bezpieczne w użytkowaniu.

ZPH DOKTORVOLT®
Zbigniew Maleska
ul. Chłopska 3
46-380 Malichów
NIP 576-137-33-03

+48 34 387 80 58
kontakt@doktorvolt.pl
www.doktorvolt.pl