

DV-6302-NT



Informacje Ogólne	
Model	DV-6302-NT
EAN	5905191016302
Oznaczenie serii produktu	HG
Typ konstrukcji	Natynkowa
Producent	Zakład Produkcyjno-Handlowy DOKTORVOLT®
Dane techniczne obudowy	
Wymiary obudowy z ramką (WxSxG)	370x305x96,5mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Odporność na promieniowanie UV	Tak
Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność mechaniczna	IK07
Kolor obudowy	Czysta biel RAL 9010
Ilość modułów	24
Liczba rzędów	2
Posiada blok zacisków neutralnych	Tak
Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
Stopień ochrony obudowy	IP30
Typ blokowania	Blokada zatraskowa, bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	750°C
Dane elektryczne	
Napięcie znamionowe	400V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Prąd znamionowy	40A
Prąd znamionowy zwarcia umowny	≤ 10 kA

Aparatura zabezpieczeniowa		
Wyłącznik różnicowoprądowy RCCB	1x	40A 30mA Typ A 3P+N 10kA
Wyłącznik nadprądowy MCB	8x	B 16A 1P 10kA
Wyłącznik nadprądowy MCB	-	-
Wyłącznik nadprądowy MCB	-	-
Połączone szyną łączeniową	Tak	
Ogranicznik przepięć	AC T1+T2 TNS SALTEK	
Akcesoria		
Zaciski rozgałęźne	L1, L2, L3, N, PE - POLLMANN	
Wstępnie okablowana/gotowa do podłączenia	Tak/Tak	
Okablowanie wewnętrzne rozdzielnic		
Przewody zasilające	Linka ster. H07V-K 10/16 mm ² czarna	
Przewody neutralne	Linka ster. H07V-K 10/16 mm ² niebieska	
Przewody ochronne	Linka ster. H07V-K 16 mm ² żółto-zielona	
Normy i certyfikaty		
	PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3	

*Każda z naszych rozdzielnic przechodzi szczegółową kontrolę jakości. Każdy produkt jest sprawdzany i spełnia najwyższe standardy, co potwierdza dołączony **CERTYFIKAT JAKOŚCI z indywidualnym numerem**. Dzięki temu mogą Państwo mieć pewność, że nasze rozdzielnice są niezawodne i bezpieczne w użytkowaniu.*